

The *K*_{SL}



Opções



Vista posterior

Apoio de pés em titânio

Roda High Performance

A KSL com encosto rebatível

Encosto rebatível (vista superior)

Mecanismo do encosto rebatível

Dados técnicos

Largura de assento:
34 - 42 cm
(reg. a cada 2 cm)



Profundidade de assento:
37.5 - 47.5 cm
(reg. a cada 2.5 cm)



Altura assento:
frente: 45 - 51 cm
traseira: 40 - 48 cm
(reg. a cada 1 cm)



Altura do encosto:
27 - 39 cm
(reg. a cada 1.5 cm)



Altura joelho calcanhar
(UL)
40 - 48 cm
reg. a cada 1 cm



Centro de gravidade:
8 cm / 9.5 cm /
11 cm / 12.5 cm / 14 cm



Ângulo do encosto:
74°/78°/82°/86°/90°



Largura total:
Largura de assento
+ 17 cm



Comprimento total:
75°: aprox. 80 cm
90°: aprox. 73 cm



Peso total:
aprox. 6.7 kg



Peso máximo utilizador:
100 kg



Peso para transporte
(sem rodas tras.):
aprox. 4.5 kg



Todas as dimensões e pesos indicados foram medidos a partir da configuração mais leve e mais compacta do modelo em questão com uma largura e profundidade de assento de 40 cm. Os pesos e dimensões podem alterar consoante diferentes configurações.